









Beschreibung	
Gehäusefarbe	
Display	LCD Display
	Höhenverstellung
	LCD Hintergrundbeleuchtung
	Displaykontrast
	Softkeys
Tasten/Funktionen	Funktionstasten
	Funktionstasten mit Self-Labeling
	Navigationstaste
	Opt. Rufanzeige / Nachrichten LED
	Taste Wahlwiederholung
	Konferenztaste
	Nachrichtentaste
	Zugriff auf zentrales Telefonbuch
	Anrufliste
	Uhrzeit + Statusinformationen
	Anzeige neuer Anrufe im Display
Audio	Freisprecheinrichtung
	Lauthören
	Hörerlautstärke
	Ruflautstärke
	Ruftöne
	Mikrofon Stumm Taste
	Lautsprecherlautstärke
	Hintergrundmusik
Schnittstellen	
	Optionale Module
	KX-NT303 (12 Funktionstasten)
	KX-NT305 (60 Funktionstasten)
	KX-DT390 (Systemkonsole mit 60 Funktionstasten)
	KX-NT307 (Bluetooth-Modul)
	KX-DT301 (USB-Modul)
	Headsetbuchse (2,5mm Klinke)
Abmessungen	Maße (B x L x H) in mm
	Niedrigste Aufstellposition
	Höchste Aufstellposition
	Gewicht in g ca.
	Wandmontage / Tischmontage
Leistungen	Leistungsaufnahme in Watt
	Standby ca.
	Maximal ca.
IP Eigenschaften	Spannungsversorgung
	Power-over-Ethernet (PoE)
	Externes Netzteil
	Sprachcodec
	Peer-to-Peer Verbindung
	Quality of Service
	VLAN
	DHCP Client

	 KX-NT321	 KX-NT343	 KX-NT346	 KX-NT366
IP-Systemendgerät				
Weiß / Schwarz				
	1 Zeile / 16 Ziffern	3 Zeilen / 24 Ziffern	6 Zeilen / 24 Ziffern	6 Zeilen / 24 Ziffern
	2 Positionen	7 Positionen		
	—	Ja		
	3 Stufen	4 Stufen		
	—	4		
	8	24	24	48 (4 Ebenen)
	—	—	—	Ja
	Ja (ohne Enter-Taste)	Ja (mit Enter-Taste)		
	Ja (rot)	Ja (rot/grün)		
	—	Ja		
	—	Ja		
	—	Ja		
	—	Ja		
	—	Ja		
	—	Ja		
	Nein **	Ja		
	Ja (Halb-Duplex)	Ja (Voll-Duplex)		
	—	Ja		
	—	4 Stufen		
	—	4 Stufen + Aus		
	8 Töne	20 Töne / 10 Melodien		
	—	Ja		
	—	12 Stufen		
	—	Ja		
	Integrierter LAN Switch			
	—	Ja *	Ja *	—
	—	Ja *	Ja *	—
	—	—	—	—
	—	Ja	Ja	Ja
	—	—	—	—
	Ja			
	175 x 203 x 154	202 x 240 x 129	202 x 240 x 129	202 x 253 x 129
	175 x 189 x 163	202 x 201 x 211	202 x 201 x 211	202 x 201 x 224
	810	1250	1270	1310
	Ja / Ja			
	1,8			
	3,0			
	PoE (IEEE802.3af) 48V / 80 mA			
	KX-A239 (PQ-LV206CE) 9V / 750 mA			
	G.729 / G.711 / G.722			
	Ja (nur mit virtueller IP-EXT Karte V-IPEXT32)			
	Ja (DiffServ)			
	Ja			
	Ja			

	 KX-DT321	 KX-DT333	 KX-DT343	 KX-DT346
Digitales Systemendgerät				
Weiß / Schwarz				
	1 Zeile / 16 Ziffern	3 Zeilen / 24 Ziffern	3 Zeilen / 24 Ziffern	6 Zeilen / 24 Ziffern
	2 Positionen	7 Positionen		
	—	—	Ja	Ja
	3 Stufen	4 Stufen		
	—	4		
	8	24	24 (mit KX-NT303 optional 36 Funktionstasten)	
	—	—	—	—
	Ja (ohne Enter-Taste)	Ja (mit Enter-Taste)		
	Ja (rot)	Ja (rot/grün)		
	—	Ja		
	—	Ja		
	—	Ja		
	—	Ja		
	Ja	Ja		
	Ja	Ja		
	Nein **	Ja		
	Ja (Halb-Duplex)	Ja (Voll-Duplex)		
	—	Ja		
	—	4 Stufen		
	—	4 Stufen + Aus		
	8 Töne	20 Töne / 10 Melodien		
	—	Ja		
	—	12 Stufen		
	—	Ja		
	Digitaler TWIN-Port***			
	—	—	Ja	Ja
	—	—	—	—
	—	Ja	Ja	Ja
	—	—	Ja	Ja
	—	—	Ja	Ja
	Ja			
	175 x 203 x 154	202 x 240 x 129	202 x 240 x 129	202 x 253 x 129
	175 x 189 x 163	202 x 201 x 211	202 x 201 x 211	202 x 201 x 224
	810	1220	1230	1250
	Ja / Ja			
	0,5			
	1,0			

03/09. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Es können maximal 1x KX-NT303 (12 Tasten) oder 1x KX-NT305 (60 Tasten) direkt an ein IP-Systemendgerät angeschlossen werden.
 ** Neue Anrufe werden nur über eine programmierte Funktionstaste „Anrufliste“ signalisiert.
 *** Bei Einsatz eines USB-Moduls und/oder eines Bluetooth-Moduls wird der digitale TWIN-Port nicht unterstützt.